



Serie de indicadores de destino Gemini

Tecnología SMD para el autobús

La serie Gemini está compuesta por tecnología LED de montaje superficial para las partes delantera, trasera y laterales del autobús. Los displays de las partes delantera y laterales muestran un módulo de color para visualizar el número de ruta y los símbolos —como, por ejemplo, un avión para indicar que es un autobús que va al aeropuerto—, mientras que el de la parte trasera es totalmente full color. Los mensajes se pueden introducir directamente mediante el teclado numérico en la unidad de control o se pueden cargar mediante una llave USB.

Instalación simplificada

Con un grosor de 3 cm, cada display con carcasa de aluminio es muy ligero y fácil de montar. Una vez montados los displays, se pueden conectar de forma muy sencilla con un cable con dos líneas una para datos y otra de corriente en una cadena secuencial.

Legibilidad óptima

Control de brillo automático acoplado con rejillas de aumento del contraste de un extremo a otro de cada fila garantizando así la legibilidad en cualquier condición de iluminación. Y, a través de una amplia gama de ángulos de visión, los pasajeros pueden leer fácilmente el destino desde cualquier punto en que se encuentren.

Prácticamente exento de mantenimiento

Debido a que han sido diseñados para lograr una disipación térmica mínima y, gracias a la alta calidad de sus componentes, los display Gemini son de larga duración y no necesitan un mantenimiento preventivo.

Datos técnicos

Ángulo de visibilidad (H/V):	120°/60°
Grado de protección:	IP41
Rango de temperatura:	Entre -10 y +60 °C
Tensión de trabajo:	24 V _{DC} (9 a 36 V _{DC})
Comunicación de datos:	RS-485 / IBIS (opcional)
Normas y directivas:	CE, Norma EN, e 2006/28/EC

Modelos

FC : Full Color - MA: Ámbar Monocromático
Salida cables: T Trasero, L Lateral

Display	Paso píxeles An x Al mm	Resolución An x Al píxeles	Área activa An x Al mm	Dimensiones An x Al x Prof mm	Peso Kg	Consumo Watt	Código del producto
FC 40x24 + MA 160x24	10,2 x 10,2	40 x 24	406 x 244	1850 x 290 x 30	15	160	992100702800 T
	8,1 x 10,2	160 x 24	1300 x 244				
FC 40x24 + MA 120x24	8,1 x 8,1	40 x 24	325 x 195	1240 x 240 x 30	8	150	992100702600 L
	6,5 x 8,1	120 x 24	780 x 195				
FC 40x24	10,2 x 10,2	40 x 24	406 x 244	520 x 290 x 30	5	94	992100702700 T 992100702701 L
FC 28x16 + MA 160x16	9,5 x 12,7	28 x 16	267 x 203	1947 x 250 x 30	12	100	992100901701 T 992100901700 L
		160 x 16	1524 x 203				
FC 28x16 + MA 120x16	9,5 x 12,7	28 x 16	267 x 203	1566 x 250 x 30	9	80	992100901101 T 992100901100 L
		120 x 16	1143 x 203				
FC 28x16 + MA 80x16	9,5 x 12,7	28 x 16	267 x 203	1185 x 250 x 30	6	60	992100901201 T 992100901200 L
		80 x 16	762 x 203				
FC 28x16	9,5 x 12,7	28 x 16	267 x 203	392 x 250 x 30	3	30	992100901301 T 992100901300 L
FC 28x8 + MA 96x8	8,1 x 10,2	28 x 8	228 x 81	1140 x 128 x 30	4	35	992100901401 T 992100901400 L
		96 x 8	780 x 81				


Gemini altura 16 píxeles



Frontal



Posterior



Lateral



Consola
KC640 USB

Para más información, consulte nuestra página web www.aesys.com.



via Pastrengo 7c - 24068 Seriate - BG - Italy
T. +39 035 29240 · F. +39 035 680030 · info@aesys.com